



/ Stojan

EVECUBE 2B+

- › 2 x 22 kW AC nabíjecí stanice
- › Nerezová ocel nejvyšší jakostní třídy
- › RFID autorizace nabíjení
- › Bezpečnostní funkce včetně integrovaného proudového chrániče RCD-A-EV
- › Dynamické řízení nabíjení podle spotřeby objektu
- › Zobrazení stavu nabíjení na displeji
- › Inteligentní řízení nabíjení v kombinaci se solární elektrárnou



/ Prodejní výhody

Extrémní odolnost pro nejnáročnější prostředí

Díky tělu z vysoce kvalitní nerezové oceli je zajištěna dlouhá životnost nabíjecí stanice. Standardní záruka je 60 měsíců.

Ochrana dat

Data jsou ukládána přímo v nabíjecí stanici, budou tedy vždy pod vaším dohledem. Vy sami si pohodlně zvolíte, zda budete chtít nabíjet pouze z vyrobené energie z vaší FV elektrárny nebo plným dostupným výkonem. Díky několika módům nabíjení si nastavíte podle vlastních požadavků.

Dynamické řízení výkonu (zátěže)

Technologie EV Expert Power steering Modbus s okamžitou odezvou dynamicky řídí výkon nabíjecí stanice dle aktuálních možností vašeho odběrného místa. Máte vždy jistotu, že nabíjíte maximálním dostupným výkonem a současně je chráněn jistič proti vybavení.

Přehledný barevný displej

Informace o stavu nabíjení i zvoleném nabíjecím režimu se zobrazují na displeji. Současně je zde zobrazen přehled spotřeby všech uživatelů RFID karet (čipů).

Chytré funkce, které šetří čas a automatizují

Připojení dalšího spotřebiče - chytré řízení přebytků z FVE
HDO pro nabíjení levným proudem

/Specifikace

Nabíjecí výkon	2x 1,4 kW - 22 kW
Jmenovitý proud	6A / 10A / 13A / 16A / 20A / 20A / 25A / 32A
Podporované sítě	TN-S / TN-C / IT
Materiál	Nerezová ocel
Typ nabíjení	AC (IEC 61851-1)
Mechanická odolnost	IK10 (antivandal)
Stupeň ochrany	IP54
Ochranné prvky	RCD Type A-EV (30mA AC, 6mA DC)
Rozměry	1300 x 200 x 150 mm (V x Š x H)
Zobrazení stavů	2x OLED displej
Nastavení režimů	2x Tlačítko s LED
Autorizace	RFID (MiFare)
Řízení přebytků FVE	3 režimy (max charge, min charge, solar only)
Dynamické vyvažování zátěže	Modbus elektroměr
Provozní teplota	-40 C / + 50 C
Nabíjecí kabel*	Rovný / Spirálový
Zásuvka	Typ 2 s uzamykatelným mechanismem
OCCP řízení	Nepodporuje
Měření spotřeby	Ano
Ochrana proti přehřátí	Automatické snížení výkonu
Záruka	5 let

