



/ Wallbox EVECUBE 2C

- › 2 x 22 kW AC nabíjecí stanice
- › Nerezová ocel nejvyšší jakostní třídy
- › RFID autorizace nabíjení
- › Integrace do systému LOXONE
- › Bezpečnostní funkce včetně integrovaného proudového chrániče RCD-A-EV
- › Certifikovaný elektroměr pro fakturační měření
- › Web server pro vzdálenou správu stanice
- › Zobrazení stavu nabíjení na displeji



/ Prodejní výhody

Extremní odolnost pro nejnáročnější prostředí

Díky tělu z vysoce kvalitní nerezové oceli je zajištěna dlouhá životnost nabíjecí stanice. Standardní záruka je 60 měsíců.

Ochrana dat

Data jsou ukládána přímo v nabíjecí stanici, budou tedy vždy pod vaším dohledem. Součástí je také automatické detekce stavu wallboxu. V případě, že systém detekuje chybu, automaticky se restartuje.

Dynamické řízení zátěže

Bezdrátová technologie EV Expert Power steering s okamžitou odezvou dynamicky řídí výkon nabíjecí stanice až do vzdálenosti 100 m od měřeného místa. Máte vždy jistotu, že nabíjíte maximálním dostupným výkonem a současně je chráněn jistič proti vybavení.

Konektivita

EVECUBE 2C je vyvinuta jak pro privátní, tak pro veřejné nabíjení. Díky konektivitě OCPP lze jednoduše připojit do systému vzdálené správy cloudové platformy.

Chytré funkce, které šetří čas a automatizují

Integrace se Smart systémy jako Loxone nebo Home Assistant. Detailní přehledy nabíjení s možností exportu dat. Propojte s Vašimi firemními systémy pomocí API rozhraní.

Veškerá data máte pod kontrolou na zabudovaném serveru

Kompletní správa stanice v integrovaném HW s přístupem k aplikaci Webserver. Přehledy spotřeby všech uživatelů RFID karet. Nastavení administrátorských přístupů.

Přehledný barevný displej

Informace o stavu nabíjení se zobrazující uživateli na barevném 5" displeji.

/ Specifikace

Nabíjecí výkon	2 x 1,4 kW - 2 x 22 kW
Jmenovitý proud	6A / 10A / 13A / 16A / 20A / 20A / 25A / 32A
Podporované sítě	TN-S / TN-C / IT
Materiál	Nerezová ocel
Typ nabíjení	AC (IEC 61851-1)
Mechanická odolnost	IK10 (antivandal)
Stupeň ochrany	IP54
Ochranné prvky	RCD Type A-EV (30mA AC, 6mA DC)
Rozměry	360 x 360 x 150 mm (V x Š x H)
Zobrazení stavů	5" LED displej
Autorizace	RFID (MiFare)
Správa a řízení	Integrovaný Webserver
Dynamické vyvažování zátěže*	EV Expert Power steering modul (bezdrátové*)
Provozní teplota	-40 C / +50 C
Nabíjecí kabel*	Rovný / Spirálový
Zásuvka	Typ 2 s uzamykatelným mechanismem
Online řízení	OCPP 1.6J
Měření spotřeby	2x Elektroměr s MID certifikací (fakturační)
Ethernet	RS485
API	Ano
Wifi, LTE, 4G	Modul* (SIM není součástí)
Ochrana proti přehřátí	Automatické snížení výkonu
Ochrana v případě nedostupnosti	Automatický restart
Záruka	5 let

